



Anhängerbühne 15,50m

Max. Arbeitshöhe 15,50 m

Max. seith. Reichweite 8,50 m

Max. Tragkraft 200 kg

Die Bühne kann mit den meisten Zugfahrzeugen und 4x4-Pick-ups transportiert werden.

Mit dem drehbaren Korb ist es für zwei Personen möglich, z.B. parallel zu einer Fassade zu arbeiten. Das Gerät ist mit einem Scherensystem ausgerüstet, das bewirkt, dass die Bühne eine große Reichweite über hohe Hindernisse hat. Die Drehung der Bühne erfolgt innerhalb der Abstützbreite.

Die 2-Stufen-Steuerung der Bühnen sichert ruhige und gleichmäßige Bewegungen. Sie ist serienmäßig mit hydraulischem Fahrtrieb, hydraulischen Stützen und drehbarem Korb ausgestattet. Mit dem hydraulischen Fahrtrieb kann die Bühne aus eigener Kraft an der Einsatzstelle verfahren werden.

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe 15,50m

Max. Plattformhöhe 13,50m

Max. Reichweite 8,50m

Max. Korblast 200kg

Schwenkbereich +/- 400°

Transportlänge 7,25m

Transportbreite 1,60m

Transporthöhe 1,99m

Maße des Arbeitskorbes 1,10m x 0,60m x 1,10m

Stromversorgung 24V/200AH/5h

Abstützbreite 3,50m

230V Anschluss im Korb Ja

Fahrtrieb Ja

2 - Stufen Steuerung Ja

Drehbarer Korb Ja

Gesamtgewicht 2000kg

