



Teleskopstapler 4t / 18m Starr

Teleskopstapler mit Drehkranz

Max. Tragkraft 4 t

Max. Hubhöhe 17,55 m

Technische Daten

Max. Hubhöhe 17,55m
 Max. Tragkraft 4000kg
 Reichweite bei max. Hubhöhe 0,92m
 Ausbrechkraft an der Schaufelkante 7900daN
 Dauer ohne Hublast
 Heben 17,3s
 Senken 12,7s
 Teleskop Ausfahren 16,1s
 Teleskop Einfahren 15,6s
 Ankippgeschwindigkeit 5s
 Auskippgeschwindigkeit 4s
 Bereifung 400/80-24
 Bremse Ölbad Lamellenbremse mit Bremskraftverstärkung
 Motor PERKINS - STAGE 3B
 Typ 854E-34TA
 Hubraum 3400cm³
 Leistung 102 PS / 75kW
 Max. Drehmoment 420Nm - 1400 U/min
 Einspritzung Direkt
 Kühlsystem Wasser
 Zugkraft unter Last 10250 daN
 Fahrtrieb Drehmomentwandler
 Fahrtrichtungsschalter Elektrohydraulische Steuerung
 Vorwärts- und Rückwärtsgänge 4/4
 Max. Fahrgeschwindigkeit 27km/h
 Hydraulik Pumpe Zahnradtyp mit Strömungsteiler - 170l/min - 270bar
 Behälter
 Hydrauliköl 175l
 Kraftstoff 140l
 1. Mitte Vorderrad bis zum Gabelträger 2,04m
 2. Bodenfreiheit 0,42m
 3. Gesamtlänge 4,89m
 4. Radstand 3,07m
 5. Mitte Hinterrad bis Rückseite 1,16m
 6. Kabinenbreite 0,89m
 7. Spurbreite der Vorderachse 1,96m
 8. Gesamtbreite 2,42m
 9. Gesamtbreite ausgefahrene Stützen 3,79m
 10. Gesamthöhe 2,45m
 Wenderadius 4,01m
 Niveausausgleich +/- 9°
 Kippwinkel der Schaufel (Ankippen/Auskippen) 12°/114°
 Innenschallpegel LpA 82dB
 Außenschallpegel LwA 106dB
 Vibrationswert an Händen/Armen < 2,5m/s²
 Vibrationswert am Körper 0,985m/s²

