



Diesel Gelenk-/Teleskopbühne 22m

Max. Arbeitshöhe 21,38m

Max. seitl. Reichweite 12,19m

Max. Tragkraft (Diesel) 227kg

- Die hydraulische Differentialsperre und die Bodenfreiheit von 33cm ermöglichen eine optimale Geländegängigkeit
- Steigfähigkeit 45%
- Hohe Effizienz aufgrund vollständig proportionaler und gleichzeitiger Steuerung der Bewegungen
- Optimierter Zugang zur Arbeitsstelle durch positiv und negativ beweglichen Korbarm (vertikal 170°)

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe 21,38m

Max. Plattformhöhe 19,38m

Max. seitliche Reichweite 12,19m

Übergreifende Höhe 8,38m

Max. Tragfähigkeit 227kg

Korbarmbewegung vertikal 140° (+70°/-70°)

A Plattformgröße 0,91 x 1,83m

B Breite 2,44m

C Heckausladung Null

D Gesamthöhe eingefahren 2,54m

E Gesamtlänge eingefahren 9,14m

F Radstand 2,44m

G Bodenfreiheit 0,33m

Drehbereich 360Grad

Plattfordmdrehung 170Grad

Fahrgeschwindigkeit 7,3 km/h

Äußerer Wendekreis 5,31m

Schwenkbereich 360° endlos

Korbbewegung (horizontal) 170°

Steigfähigkeit 45%

Hydrauliköltank 115L

Dieseltank 115L

Gesamtgewicht 10200kg